



Emura

FTXJ-MS/FTXJ-MW



R-32



BLUEevolution



Kot šepet tiho
delovanje (navzdol
do 19 dBA)



Dvopodročno
inteligentno oko



Varčevanje z energijo
med pripravljenostjo



Wi-Fi brezžični
adapter



Uporaba multi
modela

Vrhunska oblika z izredno energetsko učinkovitostjo in udobjem.

- › Izredno zlitje dovršenega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracit barvi ali mat kristalno beli barvi.
- › Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic.
- › Spletni krmilnik (standardna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z

aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije.

- › Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti.
- › Vrednosti sezone učinkovitosti A+++ pri hlajenju in ogrevanju.

FTXJ-MS/FTXJ-MW + RXJ-M



Notranja enota		FTXJ	20MS	20MW	25MS	25MW	35MS	35MW	50MS	50MW
Ohišje	Barva		Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela
Dimenzije	Enota	VišinaŠirinaGlobina	mm303x998x212							
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA54				59		60	
	Ogrevanje		dBA56				59		60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA40/28/19				45/29/20		47/35/32	
Upravljanje	Infrardeči upravljalnik		ARC466A9							


Podatki o učinkovitosti			FTXJ + RXJ	20MS + 20M	20MW + 20M	25MS + 25M	25MW + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MS + 50M	50MW + 50M
Hladilna kapaciteta	Nom.	kW		1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Grelna kapaciteta	Nom.	kW		1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Moč	Hlajenje	Nom.	kW	0.50		0.51		0.86		1.43	
	Ogrevanje	Nom.	kW	0.50		0.70		0.99		1.59	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02	
		Letna poraba energije	kWh	92				170		239	
	Hlajenje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A++				A+			
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP/A		4.61		4.60				4.28	
		Letna poraba energije	kWh	638		822		913		1.505	
Nominalna učinkovitost	EER			4.64		4.73		4.09		3.35	
	COP			5.00		4.57		4.04		3.65	
	Letna poraba energije		kWh	248		254		428		716	
	Energijska oznaka	Hlajenje		A							
		Ogrevanje		A							

EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev.

Zunanja enota			RXJ	20M	25M	35M	50M
Dimenzije	Enota	VišinaŠirinaGlobina	mm	550x765x285			735x825x300
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	61			63
	Ogrevanje		dBA	62			63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	46/43			48/45
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	47/44			48/45
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor Min.~Maks.	°CDB	-10~46			
	Ogrevanje	Prostor Min.~Maks.	°CWB	-15~18			
Hladilno sredstvo	Tip/Polnitev/GWP	kg/TCO ₂ -eq		R-32/0.72/0.5/675			R-32/1.30/0.9/675
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz/V		1~/50/220-240			

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPEN15-021

03/15



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kalorijere za ventilatorji (FCU). Trenutno veljavost atestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.