

Samostoječa enota

FVXM-F / RXM-N9



R-32

BLUEvolution



Varčni
način



Udoben
zračni tok



Zmogljiv
način



Tiho delovanje
notranje enote



Tedenski
časovnik



Območje
delovanja



Večdelni deljeni
načini uporabe



Možnost Wi-Fi
povezave



Tiho delovanje
zunanje enote



Filter za
čiščenje zraka



Možnost
krmljenja
preko interneta /
mobilne aplikacije

Samostoječa enota za optimalno udobje ogrevanja
z dvojn timerom zraka.

- › Tiho delovanje do 23 dBA.
- › Možna vgradnja ob steno ali skrito (vgradno).
- › Nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod okno.
- › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljate od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta.
- › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature po prostoru.
- › Sezonske vrednosti izkoristkov do A+ pri hlajenju in ogrevanju.

FVXM-F / RXM-N9




Notranja enota		FVXM	25F	35F	50F
Ohišje	Barva		Bela		
Dimenzije	Enota	VišinaŠirinaGlobina	600x700x210		
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje		52/52		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Upravljanje	Infrardeči upravljalnik		ARC452A1		

Podatki o učinkovitosti		FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	~2,5	~3,5	~5,0
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	~3,4	~4,5	~5,8
Moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.	0,300/0,606/0,920	0,300/1,09/1,250	0,500/1,550/2,000
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.	0,290/0,770/1,390	0,310/1,190/1,880	0,500/1,600/2,600
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00
		SEER	7,2	6,43	6,8
		Letna poraba energije	120	190	257
	Ogrevanje (povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+		
		Pdesign	2,40	2,90	4,20
		SCOP	4,56	4,00	4,00
		Letna poraba energije	737	1.015	1.471
Nominalna učinkovitost	EER		4,20	3,21	3,23
	COP		4,42	3,78	3,63
	Letna poraba energije	kWh	298	545	773
	Energijska oznaka	Hlajenje/Ogrevanje	A/A		

Zunanja enota					RXM	25N9	35N9	50N9
Dimenzije	Enota	Višina	Širina	Globina	mm	550x765x285		734x870x373
Raven zvočne moči	Hlajenje				dBA	59	61	62
	Ogrevanje				dBA	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko			dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Ogrevanje	Visoko			dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor	Min.~Maks.	°CDB		-10 - 50		
	Ogrevanje	Prostor	Min.~Maks.	°CWB		-20 - 24		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP					R-32/76/052/675		R-32/1,40/0,95/675
	Polnitev				kg/TCO ₂ eq	1,0/2,1	1,2/2,5	1,7/3,5
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost				Hz/V	1~/50/220-240		

EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj območja EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev | Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 RPR Oostende (odgovorni urednik)



ECPE15-021

03/15



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.



Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pridev zvezi uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

Pridrujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.