

Flexis Plus

Haier klima naprave



UVC sterilizacija

Oddaja UV žarke ter na ta način sterilizira zrak, ki prehaja skozi klima napravo z učinkovitostjo do 99,9%



56°C sterilizacija

Odstranjuje bakterije in viruse s segrevanjem uparjalnika na 56°C v trajanju 30 minut.



Self-hygiene

Komponente skozi katere prehaja zrak so zaščitene s premazom, ki vsebuje srebrne nano delce. Odstranjevanje plesni in bakterij iz zraka do 99,9%.

Seznam vseh funkcij za naveden model se nahaja na straneh 34. – 39.



Frost Clean



ECO senzor



Enostavna
inštalacija



Super tiho delo



WI-FI kontrola
(hOn)



On-Off Card



3D izpuh zraka



Širši prostor cevi

Model			Nutranja	AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-S AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
			Zunanja	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2S2J2FA	1U71S2SR2FA
Hlajenje							
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10920)	11940(3410-13650)	17740 (4770-20470)	23890(7510-25600)	
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7(2.2-7.5)	
Energijska učinkovitost	SEER/EER		8.5/4.00	8.5/4.00	7.2/3.68	7.1/3.23	
Energijski razred			A++	A+++	A++	A++	
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.5	5.2	7.0	
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.65(0.2-1.5)	0.88(0.3-1.5)	1.4(0.5-2.0)	2.17(0.7-2.5)	
Letna poraba energije		kWh/a	107	144	253	345	
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	
Ogrevanje							
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(2730-14330)	14330(3410-17740)	20470 (4770-23540)	27300(8190-29000)	
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0(2.4-8.5)	
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4.6/4.00	4.6/3.81	4.6/4.00	4.0/3.71	
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.6/-	5.4/-	
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A+/A+++/-	
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6	5.6	
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.6)	1.1(0.5-1.6)	1.5(0.52-2.35)	2.16(0.7-2.9)	
Letna poraba energije		kWh/a	731	854	1401	1959	
Temperaturni razpon delovanja		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C(out)	
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	
Notranja enota							
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432	
Neto/bruto teža		kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2	
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	600	650	900	1100	
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33	
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33	
Razvlaževanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2	2.8	
Zunanja enota							
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	
Dimenzije za embalažo	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685	1046/460/780	
Neto/bruto teža		kg	27.6/30.4	30/32.9	37.8/41.5	45/50	
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	1900	2000	2500	3000	
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	47	48	51	70	
Delovni tok	Max	A	6.8	7.2	10.9	13	
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32	R32	
Količina delovne snovi	R32	g	630	780	950	1300	
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35	9.52	
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	15.88	
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	50/30	
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	7	7	7	7	
	Dodatek po dodatnem metru	m/g	20	20	20	45	
Razdalja med nočicami - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.							