

Jade Super Match

Haier klima naprave



Puri-Clean

Uporablja napredni IFD filter za čiščenje, ki odstranjuje vse vrste onesnaževalcev in alergenov iz zraka z učinkovitostjo do 99,9%.



56°C sterilizacija

Uničuje bakterije in viruse s segrevanjem uparjalnika na 56°C v trajanju 30 minut.



Self-hygiene

Komponente skozi katere prehaja zrak so zaščitene s premazom, ki vsebuje srebrne nano delce. Odstranjevanje plesni in bakterije iz zraka do 99,9%.

Seznam vseh funkcij za navedeni model se nahaja na straneh 34. – 39.

Jade Super Match



Zunanja enota



Daljinski upravljalnik

Prednosti



PM 2.5 Detection

IFD filter odstranjuje bakterije in plesni ter učinkovito filtrira alergene iz zraka kot so pelod, prah (PM2.5 in PM 0.3) Stopnja sterilizacije: > 99%



Frost Clean



Natančno razvlaževanje



Super tiho delo



Wi-Fi kontrola (hOn)



Enostavna inštalacija



3D izpuh zraka



ECO senzor

Model		Notranja	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
		Zunanja	1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50JECFRA-3
Hlajenje					
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(3410-13650)	11940(3410-13650)	17740(4770-20470)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(1.0-4.0)	3.5(1.0-4.0)	5.2(1.4-6.0)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		8.75/4.5	8.75/4.4	7.50/3.68
Energijski razred			A+++	A+++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.5	5.2
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.57(0.3-1.25)	0.79(0.3-1.35)	1.4(0.3-2.1)
Letna poraba energije		kWh/a	104	140	243
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Ogravanje					
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(3750-18420)	14330(4430-19790)	20470(4770-23540)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(1.1-5.4)	4.2(1.3-5.8)	6.0(1.4-6.9)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		5.1/4.8	5.1/4.7	4.6/4.0
	SCOP (Warm/Cold)		6.2/-	6.2/-	5.6/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++/-	A+++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.6	2.65	4.6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.66(0.3-1.85)	0.89(0.3-1.85)	1.5(0.3-2.5)
Letna poraba energije		kWh/a	714	727	1400
Temperaturni razpon delovanja		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Notranja enota					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Neto/bruto teža		kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	550	600	900
Nivo hrupa – zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/L0/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Ogrevanje (Hi/Mid/L0/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Razvlaževanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2
Zunanja enota					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685
Neto/bruto teža		kg	29.8/33.6	29.8/33.6	37.8/41.5
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	2000	2000	2500
Nivo hrupa – zvočna moč	Hi	dB(A)	48	49	51
Delovni tok	Max	A	8	8	11.1
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	740	740	950
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	7	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	m/g	20	20	20

Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.