

Tide Plus

Haier klima naprave



Frost Clean

Zmrzuje uparjalnik s pomočjo vlage iz zraka, ter na ta način veže delce nečistoče in z taljenjem jih odstranjuje skozi odvod kondenzata, na izpuhu pa zagotavlja čist zrak.



Super tiho delovnje

Optimizirano delo ventilatorja in motorja daje uporabniku popolni mir in tišino.



Wi-Fi kontrola

S prevzemanjem Haier hOn aplikacije na pametni telefon (Apple ali Android), se omogoča upravljanje in kontrola klima naprave iz katere koli lokacije in kadar koli.

Seznam vseh funkcij za navedeni model se nahaja na straneh 34 – 39.

Tide Plus



Zunanja enota



Daljinski upravljalnik

Prednosti



Super tiho delo



Frost Clean



Inteligenten zrak
(Low wind)



Prijetne sanje



Funkcija
izsuševanja



-15°C ogrevanje



Wi-Fi kontrola
(hOn)



Podaljšana
montažna
nogica

Model		Notranja	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C
		Zunanja	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C
Hlajenje				
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	11920(2730-12286)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.2(0.8-3.6)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/3.01
Energijski razred			A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.2
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.06(0.3-1.6)
Letna poraba energije		kWh/a	149	184
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Ogrevanje				
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9555(2730-10920)	11603(2730-14330)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.4(0.8-4.2)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4/3.71	4/3.40
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.75(0.3-1.4)	1.0(0.3-1.6)
Letna poraba energije		kWh/a	840	980
Temperaturni razpon delovanja		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota
Notranja enota				
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820/195/280	820/195/280
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	909/279/355	909/279/355
Neto/bruto teža		kg	8.2/10.5	8.2/10.5
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	500	550
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20
Razvlaževanje		10-3m³/h	1	1.4
Zunanja enota				
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	700/245/544
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	845/320/593	845/320/593
Neto/bruto teža		kg	22.8/25.3	23.5/26
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	2100	2100
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	49	50
Delovni tok	Max	A	6.2	7.1
Vrsta delovne snovi	R410a/R32		R32	R32
Količina delovne snovi	R410a/R32	g	510	530
Premier cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	5	5
	Dodatek po po dodatnem metru	m/g	20	20

Razdalja med nogicami - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.