

Tundra Plus

Haier klima naprave



Frost Clean

Zamrzuje uparjalnik s pomočjo vlage iz zraka, ter na ta način veže delce nečistoče in s taljenjem jih odstranjuje skozi odvod kondenzata, na izpuhu pa zagotavlja čist zrak.



Super tiho delovanje

Optimizirano delovanje ventilatorja in motorja daje uporabniku popolni mir in tišino.



WI-FI kontrola

S prevzemanjem Haier hOn aplikacije na pametni telefon (Apple ali Android), se omogoča upravljanje in kontrola klima naprave iz katere koli lokacije in kadar koli.

Seznam vseh funkcij za navedeni model se nahaja na straneh 34 – 39.

Tundra Plus



Zunanja enota



Daljinski upravljalnik



Žični daljinec

Prednosti



Frost Clean



Inteligenten zrak
(Low wind)



Prijetne sanje



Super tiho delo



Wi-Fi kontrola
(hOn)



-15°C ogrevanje



On-Off Card

Model		Notranja	AS25TAEHRA-THC	AS35TADHRA-THC	AS50TDDHRA-THC	AS68TEDHRA-THC
		Zunanja	1U25YEFRA-1	1U35MEEFRA-1	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C
Hlajenje						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-11600)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)	23880(7500-29000)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	6.1/3.41	7.1/3.23
Energijski razred			A++	A++	A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.6	5.0	7.0
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.11(0.30-1.50)	1.46(0.40-2.00)	2.16(0.70-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	147	197	287	350
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Ogrevanje						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9890(3410-12970)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)	27640(8190-34120)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4.1/3.71	4.1/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	3.2	4.6	5.6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.78(0.3-1.4)	0.99(0.40-1.50)	1.40(0.52-2.5)	2.18(0.70-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	819	1092	1610	1963
Temperaturni razpon delovanja		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota
Notranja enota						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820×195×280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	909×279×355	909/279/355	1085/329/403	1206/342/418
Neto/bruto teža		kg	8.4/10.5	8.4/10.5	11.6/14.4	14/17.5
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	500	550	900	1200
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/L0/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
	Ogrevanje (Hi/Mid/L0/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Razvlaževanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2.0	2.8
Zunanja enota						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	845/320/593	908/405/625	908/405/625	1046/460/780
Neto/bruto teža		kg	22.7/25.2	27/30.3	32.7/36.5	47.3/52.3
Pretok zraka(Hlajenje/ogrevanje)	Max	m³/h	2100	2000	2500	2900
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	47	48	53	52
Delovni tok	Max	A	6.2	6.7	11.3	13
Vrsta delovne snovi	R410a/R32		R32	R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R410a/R32	g	550	620	900	1200
Premier cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	5	5	7	7
	Dodatek po po dodatnem metru	m/g	20	20	20	20

Razdalja med nogicami - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.