

# TOSHIBA



## UNIVERZALNI MULTITALENT SHORAI EDGE B&W



### Vrhunci

Porazdelitev zraka Careflow (18, 22, 24)

A+++ za hlajenje in ogrevanje

Filter Ultra Pure 2.5

Serijsko vgrajen adapter za povezavo Wi-Fi

Fotografija s simbolom

Stenska naprava HIGH Line z brezšivno matirano zasnovo, po želji klasično bela ali elegantna črna. Največja energetska učinkovitost v povezavi z zračnim filtrom Ultra Pure in elegantnim daljinskim upravljalnikom. Porazdelitev zraka 3D in Careflow v prostoru zagotavlja zračni tok brez prepiha. Za uporabo z 1:1 zunanjo napravo Single ali v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami na 2- do 5-prostorski zunanji napravi Multi.



### Privlačno in varčno

- Zelo visoka energetska učinkovitost (A+++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Tihi način delovanja za zunanjo in notranjo napravo
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Udobje brez prepiha: Pretok zraka 3D (18, 22, 24)
- Inteligentno vodenje zraka: Hada Careflow



### Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)



### Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevlaka »Magic Coil« na loputih toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Visoko učinkoviti filter Ultra Pure za delce reda velikosti 2,5 µ



### Upravljanje in lastnosti

- Priložen eleganten infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- Avtomatski način, Hi Power
- OFF-Timer (1 do 12 ur)
- Način delovanja QUIET za notranjo napravo
- Način delovanja SILENT za zunanjo napravo
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8°C
- Način Fireplace
- Power Select
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Krmljenje aplikacije s pametnim telefonom in tabličnim računalnikom
- Modul za povezavo Wi-Fi serijsko integriran v notranjo napravo
- Eno notranjo napravo lahko upravlja do 5 uporabnikov
- En uporabnik lahko upravlja do 10 notranjih naprav
- Več naprav lahko združimo v največ 3 skupine/območja
- Otroška zaščita
- Aplikacija v več jezikih: nemščina, angleščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, slovenščina, slovaščina
- Pregled nad porabo energije zaradi SPREMLJANJA PORABE ENERGIJE



## SHORAI EDGE B&W / KOMPLET

| notranja enota                                       |       |   | RAS-B13G3KVSG-E |
|------------------------------------------------------|-------|---|-----------------|
| zunanja enota                                        |       |   | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Hladilna moč                                         | kW    | ❄ | 3,50            |
| Hladilna moč (min. – maks.)                          | kW    | ❄ | 1,00 - 4,10     |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                         | kW    | ❄ | 0,25/0,90/1,12  |
| Pdesign c                                            | kW    |   | 3,5             |
| Stopnja učinkovitosti EER                            | W/W   | ❄ | 3,89            |
| Stopnja učinkovitosti SEER                           |       | ❄ | 8,60            |
| Energetski razred                                    |       | ❄ | A+++            |
| Letna poraba energije                                | kWh/a | ❄ | 142             |
| Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.) | °C    | ❄ | -15/+46         |
| Ogrevalna moč                                        | kW    | ☀ | 4,20            |
| Ogrevalna moč (min. – maks.)                         | kW    | ☀ | 1,00 - 5,30     |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                         | kW    | ☀ | 0,20/1,08/1,55  |
| Pdesign h                                            | kW    |   | 3,2             |
| Stopnja učinkovitosti COP                            | W/W   | ☀ | 3,89            |
| Stopnja učinkovitosti SCOP                           |       | ☀ | 5,10            |
| Energetski razred                                    |       | ☀ | A+++            |
| Letna poraba energije                                | kWh/a | ☀ | 878             |
| Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.) | °C    | ☀ | -15/+24         |

| Notranja naprava                            |                   |   | RAS-B13G3KVSG-E |
|---------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ❄ | 19/23/43        |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ☀ | 19/23/43        |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ❄ | 56              |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ☀ | 56              |
| Količina zraka                              | m <sup>3</sup> /h |   | 342-732         |
| Ø cevi za kondenzat                         | mm                |   | 16              |
| Dimenzije (VxŠxG)                           | mm                |   | 293 x 800 x 226 |
| Teža                                        | kg                |   | 10              |

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



## SHORAI EDGE B&W / KOMPLET

| Zunanja enota                               |           |    | RAS-13J2AVSG-E1 |
|---------------------------------------------|-----------|----|-----------------|
| Električno napajanje                        | V/Ph+N/Hz |    | 220-240/1/50    |
| Priporočeno električno varovanje            | A         |    | 10              |
| Komunikacijska napeljava                    |           |    | H07RN-F 4G1,5   |
| Poraba električne energije (naz.)           | A         |    | 3,89            |
| Poraba električne energije (maks.)          | A         |    | 5,35            |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)     | ❄️ | 39/45/46        |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)     | 🔥  | 43/46/48        |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)     | ❄️ | 59              |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)     | 🔥  | 61              |
| Ø sesalne cevi                              | mm (cola) |    | 9,5 (3/8)       |
| Ø cevi za tekočino                          | mm (cola) |    | 6,3 (1/4)       |
| Dolžina cevi (min.)                         | m         |    | 2               |
| Dolžina cevi (maks.)                        | m         |    | 20              |
| Višinska razlika (maks.)                    | m         |    | 12              |
| Količina zraka                              | m³/h      |    | 1950            |
| Tip kompresorja                             |           |    | Rotary          |
| Hladivo                                     |           |    | R32             |
| Količina hladiva                            | kg        |    | 0,80            |
| Predhodno napolnjeno do                     | m         |    | 15              |
| Dopolnitev hladiva                          | g/m       |    | 20              |
| Dimenzije (VxŠxG)                           | mm        |    | 550 x 780 x 290 |
| Teža                                        | kg        |    | 30              |

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

| Dodatni material | Opis                                       |
|------------------|--------------------------------------------|
| Fernbedienung    | Priložen infrardeči daljinski upravljalnik |

