

TOSHIBA



UNIVERZALNI MULTITALENT SHORAI EDGE B&W



Vrhunci

Porazdelitev zraka Careflow (18, 22, 24)

A+++ za hlajenje in ogrevanje

Filter Ultra Pure 2.5

Serijsko vgrajen adapter za povezavo Wi-Fi

Fotografija s simbolom

Stenska naprava HIGH Line z brezšivno matirano zasnovo, po želji klasično bela ali elegantna črna. Največja energetska učinkovitost v povezavi z zračnim filtrom Ultra Pure in elegantnim daljinskim upravljalnikom. Porazdelitev zraka 3D in Careflow v prostoru zagotavlja zračni tok brez prepiha. Za uporabo z 1:1 zunanjo napravo Single ali v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami na 2- do 5-prostorski zunanji napravi Multi.



Privlačno in varčno

- Zelo visoka energetska učinkovitost (A+++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Tihi način delovanja za zunanjo in notranjo napravo
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Udobje brez prepiha: Pretok zraka 3D (18, 22, 24)
- Inteligentno vodenje zraka: Hada Careflow



Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevlaka »Magic Coil« na loputah toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Visoko učinkoviti filter Ultra Pure za delce reda velikosti 2,5 µ



Upravljanje in lastnosti

- Priložen eleganten infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- Avtomatski način, Hi Power
- OFF-Timer (1 do 12 ur)
- Način delovanja QUIET za notranjo napravo
- Način delovanja SILENT za zunanjo napravo
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8°C
- Način Fireplace
- Power Select
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Krmljenje aplikacije s pametnim telefonom in tabličnim računalnikom
- Modul za povezavo Wi-Fi serijsko integriran v notranjo napravo
- Eno notranjo napravo lahko upravlja do 5 uporabnikov
- En uporabnik lahko upravlja do 10 notranjih naprav
- Več naprav lahko združimo v največ 3 skupine/območja
- Otroška zaščita
- Aplikacija v več jezikih: nemščina, angleščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, slovenščina, slovaščina
- Pregled nad porabo energije zaradi SPREMLJANJA PORABE ENERGIJE



SHORAI EDGE B&W / KOMPLET

notranja enota			RAS-B24G3KVSG-E
zunanja enota			RAS-24J2AVSG-E1
Hladilna moč	kW	❄	7,00
Hladilna moč (min.-maks.)	kW	❄	1,70 - 7,70
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,38/2,25/2,55
Pdesign c	kW		7,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,11
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,30
Energetski razred		❄	A++
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	8,00
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	☀	1,70 - 8,80
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,29/2,35/2,75
Pdesign h	kW		6,30
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,40
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,10
Energetski razred		☀	A+
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-B24G3KVSG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	28/35/47
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	28/35/48
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	60
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	61
Količina zraka	m ³ /h		1122
Ø cevi za kondenzat	mm		16
Dimenzije (VxŠxG)	mm		320 x 1053 x 245
Teža	kg		14

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



SHORAI EDGE B&W / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-24J2AVSG-E1
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Priporočeno električno varovanje	A		16
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (naz.)	A		10,00
Poraba električne energije (maks.)	A		11,30
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	43/49/50
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	46/52/52
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	60
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	65
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		25
Višinska razlika (maks.)	m		15
Količina zraka	m ³ /h		2916
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		1,14
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		630 x 800 x 300
Teža	kg		42

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
Fernbedienung	Priložen infrardeči daljinski upravljalnik

