

Notranja enota Ecodan

HYDROBOX – E generacija s FTC 7 krmilnikom

- ▶ stenska montaža
- ▶ za pripravo ogrevalne, hladne in sanitarne vode
- ▶ serijsko vgrajen 2kW ali 9kW električni grelec



ZA PRIPRAVO OGREVALNE / HLADILNE IN SANITARNE VODE

MODEL	ERSF-VM2E	ERSF-YM9E	ERSD-VM2E	ERSD-YM9E
Bojler za sanitarno vodo	/	/	/	/
Delovna temperatura (ogrevanje)	20 - 70°C	20 - 70°C	20 - 70°C	20 - 70°C
Delovna temperatura (hlajenje)	5 - 25°C	5 - 25°C	5 - 25°C	5 - 25°C
Delovna temp. (sanitarna voda)	40 - 60°C	40 - 60°C	40 - 60°C	40 - 60°C
Preprečevanje legionele	70°C	70°C	70°C	70°C
Raztezna posoda	10 L / 1 bar	10 L / 1 bar	10 L / 1 bar	10 L / 1 bar
Varnostni ventil (ogrevanje)	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Pretočno varovalo (ogrevanje)	min 5 L/min	min 5 L/min	min 5 L/min	min 5 L/min
Cevni grelec - moč	2 kW	3 + 6 kW	2 kW	3 + 6 kW
Cevni grelec - napajanje	1F/230V/50Hz	3F/400V/50 Hz	1F/230V/50Hz	3F/400V/50 Hz
Max. tok cevnega grelca	9 A	13 A	9 A	13 A
Velikost varovalke el. grelca	16 A	3 × 16 A	16 A	3 × 16 A
Pomožni grelec - sanitarna voda	/	/	/	/
Pomožni grelec - napajanje	/	/	/	/
Dimenzije enote (V x Š x G)	800 x 530 x 360 mm	800 x 530 x 360 mm	800 x 530 x 360 mm	800 x 530 x 360 mm
Teža enote (brez vode)	39 kg	41 kg	37 kg	39 kg
Teža enote (napolnjena z vodo)	45 kg	47 kg	42 kg	44 kg
Cevni priključek - voda	navoj G1	navoj G1	navoj G1	navoj G1
Cevni priključek - hladivo R32/R410A	6.35/12.7 ali 15.88 mm	6.35/12.7 ali 15.88 mm	6.35/12.7 ali 15.88 mm	6.35/12.7 ali 15.88 mm
Območje delovanja	0 - 35 °C ≤ 80 % R.H.	0 - 35 °C ≤ 80 % R.H.	0 - 35 °C ≤ 80 % R.H.	0 - 35 °C ≤ 80 % R.H.
Šumnost	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)